


V-Armor1500E/V-Armor2000E
V-Armor3000E/V-Armor4000E

БУДЬ УВЕРЕН В СТАБИЛИЗИРОВАННОМ ПИТАНИИ !



Надежное автоматическое регулирование напряжения для стабилизации питания ИТ - оборудования.

Идеально подходящая для дома и офиса, серия V-Armor имеет встроенную функцию автоматического регулирования напряжения (AVR), чтобы обеспечить стабилизированную выходную мощность переменного тока, особенно подходящую для регионов с нестабильным питанием или для совместной работы с генераторами. Устройства серии V-Armor имеют встроенные розетки с защитой от импульсных перенапряжений, фильтры от электромагнитных помех и перегрузки для защиты подключенного оборудования. Стабилизаторы питания оснащены вентилятором(ами) для отвода тепла, чтобы предотвратить перегрев во время работы, и сигнализацией для предупреждения пользователей о перегрузке устройства.

Применение

- Для дома
- Для офиса
- Для POS-терминальных систем

- Для домашних кинотеатров
- Для бытовой техники
- Для компьютеров
- Для ноутбуков



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Автоматическое регулирование напряжения (AVR)
- Совместимость с генератором
- Защита от перегрузки
- Защитой от импульсных перенапряжений


- ЕМС фильтры
- Светодиодный индикатор состояния
- Аварийная сигнализация
- Исполнение корпуса - напольный

Особенности конструкции


1. Кнопка вкл/откл.
2. Светодиодные индикаторы
3. Разъемы подключения нагрузки с защитой от перенапряжений
4. Входной разъем переменного тока
5. Входной автоматический выключатель
6. Вентилятор




V-Armor1500E



V-Armor2000E



V-Armor3000E



V-Armor4000E



Технические характеристики

Название модели	V-Armor1500E	V-Armor2000E	V-Armor3000E	V-Armor4000E
Вход				
Совместимость с генератором	Да	Да	Да	Да
Номинальное входное напряжение, В	230 ± 10%	230 ± 10%	230 ± 10%	230 ± 10%
Диапазон входного напряжения, В	165 - 278	165 - 278	165 - 278	165 - 278
Входная частота, Гц	45 - 65	45 - 65	45 - 65	45 - 65
Входной ток, А	2.6	4.4	6.5	8.7
Тип входного разъема	IEC C14	IEC C14	IEC C14	IEC C14
Выход				
Выходная мощность, ВА	1500	2000	3000	4000
Активная выходная мощность, Вт	600	1000	1500	2000
Автоматическое регулирование напряжения (AVR)	2 шага повышение/Шаг понижение	2 шага повышение/Шаг понижение	2 шага повышение/Шаг понижение	2 шага повышение/Шаг понижение
Уставки автоматического регулятора напряжений:	Понижение напряжения : Uвх x 0.91, Повышение напряжения (Режим 1) : Uвх x 1.09, Повышение напряжения (Режим 2) : Uвх x 1.2			
Защита от перегрузки	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель	Автоматический выключатель
Количество разъемов	3	3	4	5
Тип разъемов	IEC C13 x 1, Schuko x 2	IEC C13 x 1, Schuko x 2	IEC C13 x 1, Schuko x 3	IEC C13 x 3, Schuko x 2
Разъемы с защитой от перенапряжения	3	3	4	5
Защита от перенапряжения & Фильтры				
Подавление перенапряжения (Дж)	445	445	445	445
ЕМС фильтры	Да	Да	Да	Да
Управление и связь				
Светодиодные индикаторы	Включение, Перегрузка, Неисправность	Включение, Перегрузка, Неисправность	Включение, Перегрузка, Неисправность	Включение, Перегрузка, Неисправность
Звуковые оповещения	Перегрузка, Неисправность	Перегрузка, Неисправность	Перегрузка, Неисправность	Перегрузка, Неисправность
Физические характеристики				
Исполнение корпуса	напольный	напольный	напольный	напольный
Физические параметры				
Габаритные размеры (ШxВxГ) (мм.)	205 x 113 x 146	205 x 113 x 146	205 x 113 x 146	205 x 113 x 146
Вес (кг.)	2.5	2.8	3.8	4
Требования к окружающей среде				
Рабочая температура (°C)	0 - 40	0 - 40	0 - 40	0 - 40
Рабочая относительная влажность (Без конденсата) (%)	0 - 90	0 - 90	0 - 90	0 - 90
Тепловыделение (BTU/ч)	40	45	50	50
Сертификаты				
Сертификаты*	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC	CE, EAC
RoHS	Да	Да	Да	Да

#Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © 2015 CyberPower Systems. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
*Сертификаты могут отличаться от регионов.