



EX80 FULLY RUGGED TABLET

- Конструктивно безопасное решение для работы в зонах 1, 2, а также в неопасных зонах
- Эффективный сбор и передача данных благодаря 8-дюймовому экрану LumiBond®, который не слепнет на солнце, дополнительным режимам сенсорного ввода, передней и задней камерам, бесконтактному считывателю HF RFID и выделенному модулю GPS
- Тонкий и компактный корпус, а также дополнительный ремешок на руку или ремень через плечо и офисная док-станция для максимальной мобильности
- Предустановленная ОС: Windows 10 Профессиональная
- Максимальная защита, сертификация MIL-STD 810G и IP67, стойкость к воздействию солевого тумана



Зарядная база /
офисная док-станция



Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Вычислительная платформа

Процессор Intel Atom® x5-Z8350 1,44 ГГц, в пиковом режиме до 1,92 ГГц
- Кэш 2 МБ

Графический контроллер

Intel® HD Graphics

Дисплей

8-дюймовый ЖК-дисплей, технология IPS TFT, разрешение WXGA (1280 x 800)
Дисплей с технологией LumiBond® для чтения при

солнечном свете, 600 нит
Ёмкостный сенсорный экран поддерживает работу в перчатках

Жёсткий диск и ОЗУ

4 ГБ LPDDR3
eMMC 128 ГБ

Клавиатура

6 функциональных клавиш (Windows, питание, две программируемы, увеличение громкости, уменьшение громкости)

Сенсорные устройства ввода

Сенсорный экран
- Ёмкостный мультитач-экран

Интерфейсы ввода-вывода данных

FHD-веб-камера, 1 шт
Задняя камера 8 Мпикс с автофокусом и светодиодной вспышкой, 1 шт
Разъём для док-станции
Оptionальный Гнездо для SIM-карты, 1 шт

Интерфейсы связи

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth (v4.0)
Выделенный GPS (со встроенной антенной)
Оptionальный модуль мобильной широкополосной связи 4G LTEv

Безопасность

Считыватель HF RFID

Электропитание

Офисная док-станция (Зарядная базаи, Блок питания пер. Тока, 24 Вт, 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц)ⁱⁱ
Литий-ионный аккумулятор (7,4 В; 4200 мА·ч)

Габаритные размеры (Ш x Г x В), вес

240 x 155 x 29 мм,
1,48 кгⁱⁱⁱ

Защищенность

Сертификаты MIL-STD-810G и IP67
Выдерживает падение с высоты 1,8 м
Сертифицированно стоек к воздействию солевого тумана
Устойчив к вибрации и падениям

Условия окружающей среды

Температура^{iv}:
- Эксплуатация:
от -21 до 50 °C
- Хранение:
от -51 до 71 °C
Относительная влажность:
- 95%, без образования конденсата

ATEX/IECEX

Ex II 1 GD
Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIIC T135°C Da
UL913
Класс I, зона 0, AEx ia op is IIC T4 Ga
Класс II, зона 20, AEx ia op is IIIC T135°C Da
Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D
Класс II, раздел 1, группы E, F, G
Класс III, раздел 1

Программное обеспечение

Getac Utility (включая Power Manager)
Оptionальный Absolute DDS® Persistence

Аксессуары

Ёмкостный стилус (с жёстким наконечником) держателем для стилуса
Вращающийся ремешок с выдвинутой ножкой и держателем для стилуса
Наплечный ремень (4-точечный; свободные руки)

Наплечный ремень (2-точечный)
Офисная док-станция (Зарядная базаи, Блок питания пер. Тока, 24 Вт, 100–240 В пер. тока, 50/60 Гц)ⁱⁱ

Расширенная гарантия (Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы.

При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней.

Стандартные условия

3 года расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper)

- i Скорость соединения Bluetooth и доступное для него расстояние могут зависеть от влияния среды и производительности клиентских устройств. Чтобы снизить влияние помех, сократите количество активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих рядом.
- ii Только для использования в неопасных зонах.
- iii Масса устройства зависит от его конфигурации и опциональных аксессуаров.
- iv Протестировано независимой сторонней испытательной лабораторией национального уровня в соответствии с MIL-STD-810G.

EX80

Fully Rugged Tablet



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Разъем подключения внешнего источника питания	1	1
USB	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 3
LAN	1	1

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,
Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (968) 885 16 68

globalmarketing@getac.com | ru.getac.com

Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M12Y18RU

