

BR700/1000/1200ELCD

Серия BRICs LCD

ИБП с настенным размещением для лучшей эргономики рабочего пространства



Энергосбережение

AVR

Защита от перенапряжений


Защита телефонной линии

ЖК-дисплей


USB подключение

ИБП серии BRICs предназначены для компьютерных систем и других электронных устройств домашнего /малого офиса, которым необходимо надежное электропитание и защита телефонной / модемной линии. Автоматический регулятор напряжения (AVR) стабилизирует входящее напряжение сети и позволяет ИБП, не прибегая к батарее, поддерживать необходимый уровень напряжения для подключенного оборудования. Мультифункциональный ЖК-дисплей демонстрирует в режиме реального времени состояние сети/батарей ИБП. Гибкие возможности монтажа позволяют разместить этот ИБП как настольно, так и настенно, что дает пользователям дополнительное рабочее пространство.

Прилагаемое ПО PowerPanel® Personal Edition демонстрирует различные функции, среди которых, напряжение питания вход / выход, самодиагностика и примерное время работы батарей. С энергосберегающей технологией ИБП серии BRICs, позволяющей сэкономить до 75% электричества, и следовательно, сэкономить расходы на электроэнергию.



Top



Side

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дом и домашние офисы
- Домашние кинотеатры
- Малые офисы

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Технология GreenPower UPS™
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Защитные EMI / RFI фильтры от помех и скачков
- Защита телефонной / сетевой линии
- Автоперезагрузка/Автозарядка
- ЖК дисплей
- USB порт для подключения к ПК
- Заменяемые пользователем батареи
- Горизонтально / Настенное размещение
- Кабель-менеджер в комплекте
- ПО PowerPanel® Personal Edition



Энергосберегающая технология

Технология GreenPower UPS™

Запатентованная передовая энергосберегающая технология снижающая потребление энергии и уменьшающая выбросы в окружающую среду.



Powerpanel® Personal Edition

Программное обеспечение автоматического отключения

Совместимо с Windows 10, 8, Windows 7, Vista, XP, 2000; Windows Server 2012, 2008, 2003, Mac и Linux.

*Функции ПО могут меняться в зависимости от версии прошивки и / или аппаратных ограничений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BR700ELCD	BR1000ELCD	BR1200ELCD
Основные			
Топология ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Энергосбережение	Да	Да	Да
Входные характеристики			
Напряжение	220/230/240В	220/230/240В	220/230/240В
Диапазон входного напряжения	165В - 290В	165В - 290В	165В - 290В
Диапазон входной частоты	45-65Гц	45-65Гц	45-65Гц
Номинальный ток	3.18А	4.55А	5.45А
Подключение к сети (вилка)	Schuko (евро)	Schuko (евро)	Schuko (евро)
Выходные характеристики			
Мощность (ВА)	700	1000	1200
Мощность (Вт)	420	600	720
Сигнал при работе от батареи	Модифицированная синусоида	Модифицированная синусоида	Модифицированная синусоида
Напряжение от батареи	220-240В	220-240В	220-240В
Автоматический регулятор напряжения	Одиночное повышение/понижение	Одиночное повышение/понижение	Одиночное повышение/понижение
Частота при работе от батареи	50/60Гц ± 1%	50/60Гц ± 1%	50/60Гц ± 1%
Количество разъемов	8	8	8
Тип разъемов	Schuko (евро)	Schuko (евро)	Schuko (евро)
Разъемы от батареи и фильтрацией	4	4	4
Разъемы только с фильтрацией	4	4	4
USB порт подключения	Да, 1А	Да, 1А	Да, 1А
Время переключения	4мс	4мс	4мс
Аккумулятор			
Автономная работа нагрузка 50% (мин)	9	6	9
Автономная работа нагрузка 100%(мин)	1,5	1	2
Тип	Необслуживаемый свинцово-кислотный	Необслуживаемый свинцово-кислотный	Необслуживаемый свинцово-кислотный
Количество	1	1	2
Заменяемые пользователем	Да	Да	Да
Заменяемые в "горячем режиме"	Да	Да	Да
Типовое время перезарядки	8 часов	8 часов	8 часов
Заменяемые батарейные блоки	RBP0083	RBP0117	RBP0063
Количество заменяемых блоков	1	1	2
Сетевая защита и фильтрация			
Подавление всплесков	125 Дж (L-N)	125 Дж (L-N)	125 Дж (L-N)
Телефонная / Сетевая защита RJ11/RJ45	1-вход, 1-выход (Combo)	1-вход, 1-выход (Combo)	1-вход, 1-выход (Combo)
Управление			
ЖК панель состояния	Да	Да	Да
USB подключение к ПК	Да	Да	Да
Светодиодные индикаторы	Да	Да	Да
Звуковые оповещения	От батареи, Низкий заряд, Перегрузка	От батареи, Низкий заряд, Перегрузка	От батареи, Низкий заряд, Перегрузка
Программное обеспечение	PowerPanel® Personal Edition	PowerPanel® Personal Edition	PowerPanel® Personal Edition
Физические параметры			
Форм-фактор	Brick	Brick	Brick
Физические параметры ИБП			
Размеры (ШxВxГ) (мм)	166x118x288	166x118x288	166x118x288
Вес (кг)	5.3	6.5	8.2
Параметры окружающей среды			
Рабочая температура	от 0°C до 40°C	от 0°C до 40°C	от 0°C до 40°C
Рабочая влажность	0% - 90% без конденсата	0% - 90% без конденсата	0% - 90% без конденсата
Рабочая высота	0-3000 м над уровнем моря	0-3000 м над уровнем моря	0-3000 м над уровнем моря
Температура хранения	от -20°C до 50°C	от -20°C до 50°C	от -20°C до 50°C
Влажность при хранении	0% - 90%	0% - 90%	0% - 90%
Тепловыделение	71 BTU/час	102 BTU/час	137 BTU/час

#Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. © 2020 CyberPower Systems.
 Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

