

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Батарейный модуль  
**EXBR-72 (6 АКБ X 9АЧ)**

для ИБП HIDEN EXPERT НЕМ20/5Х

Системы  
видеонаблюденияМаршрутизаторы,  
сетевое оборудованиеСерверы малых  
организацийСетевые  
концентраторы

Стойки АСУ ТП

Системы хранения  
данных

Батарейный модуль предназначен для установки в модульный ИБП HIDEN EXPERT серии НЕМ20/5Х 5-20 кВА и батарейный кабинет 809-T144-СВ-00 на 18 слотов.

Батарейный модуль содержит в себе датчик температуры и состояния батарей. Количество батарейных модулей должно быть кратно двум (положительное и отрицательное плечо).

Использование батарейного модуля совместно с ИБП обеспечивает увеличение времени автономной работы оборудования. Простота установки позволяет легко монтировать блок батарей в стойку.

Особенности батарейного кабинета:

Батарейные кабинеты поддерживают «горячую» замену аккумуляторных батарей, обслуживание возможно без отключения нагрузки





Вид сзади

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	EXBR+72
Напряжение АКБ	72 В постоянного тока
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Конфигурация	12 слотов 18 линеек 12 В (DC)/9 Ач
Общая емкость батарейного кабинета	9 Ач
Ток заряда	1 А
Время заряда	4 часа до 90 %
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	200*516*84,5 мм
Вес	17,8 кг
Исполнение	Rack/Mount



## ВРЕМЯ АВТОНОМИИ:

Модель	HEM20/5R - 5X -1x9Ah	HEM20/5R - 5X -2x9Ah	HEM20/5R - 5X -3x9Ah	HEM20/5R - 5X -4x9Ah	HEM20/5R - 5X -5x9Ah
Время автономной работы при 50% нагрузке	10 мин	20 мин	45 мин	60 мин	60 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	менее 5 мин	10 мин	20 мин	20 мин	30 мин
Модель	HEM20/5R - 10X -1x9Ah	HEM20/5R - 10X -2x9Ah	HEM20/5R - 10X -3x9Ah	HEM20/5R - 10X -4x9Ah	HEM20/5R - 10X -5x9Ah
Время автономной работы при 50% нагрузке	менее 5 мин	10 мин	20 мин	20 мин	30 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	менее 5 мин	менее 5 мин	5 мин	15 мин	15 мин
Модель	HEM20/5R - 15X -1x9Ah	HEM20/5R - 15X -2x9Ah	HEM20/5R - 15X -3x9Ah	HEM20/5R - 15X -4x9Ah	HEM20/5R - 15X -5x9Ah
Время автономной работы при 50% нагрузке	менее 5 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	менее 5 мин	менее 5 мин	менее 5 мин	5 мин	5 мин
Модель	HEM20/5R - 20X -1x9Ah	HEM20/5R - 20X -2x9Ah	HEM20/5R - 20X -3x9Ah	HEM20/5R - 20X -4x9Ah	HEM20/5R - 20X -5x9Ah
Время автономной работы при 50% нагрузке	менее 5 мин	менее 5 мин	5 мин	15 мин	15 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	менее 5 мин	менее 5 мин	менее 5 мин	менее 5 мин	5 мин



**HIDEN** – это надежные ИБП и комплексные решения для организации гарантированного электропитания.

- Высококачественная и современная компонентная база
- Высокий уровень качества монтажа компонентов и модулей
- Соответствие мировым стандартам TUV, UL, CE, EAC
- Эффективная и современная схемотехника ИБП

Квалифицированные специалисты компании всегда готовы решить задачу любой сложности, обеспечат высокий уровень экспертизы на всех этапах работы от подбора оборудования до пусконаладочных и сервисных работ.

