



## Карта удаленного управления RMCARD305

Удаленное управление, мониторинг и контроль ИБП через веб-браузер или SNMP.

CyberPower RMCARD305 - это полнофункциональное устройство сетевого управления, мониторинга и контроля Online ИБП CyberPower.

Установка карты позволяет осуществлять удаленный мониторинг и контроль через стандартный веб-браузер, CLI или NMS. Используя программное обеспечение для автоматического завершения работы PowerPanel Business Edition, серверы и рабочие станции останутся защищенными от потери данных при сбоях питания. Опциональный датчик состояния окружающей среды (ENVIROSENSOR) обеспечивает контроль показателей температуры и влажности.

Обновляя самостоятельно прошивку, пользователь всегда имеет доступ к новейшим функциям. Безопасность сети также обеспечена алгоритмом MD5.

Трехлетняя гарантия - это соответствие карты сетевого управления высочайшим стандартам качества в области разработки, изготовления материалов и сборки.

### Особенности

- Мониторинг ИБП в реальном времени
- Поддержка датчика состояния окружающей среды
- Удаленное управление и конфигурирование Online ИБП
- Отправление уведомлений через e-mail, SNMP, Syslog и SMS
- Журнал событий, отчеты о состоянии
- Поддержка внешних аутентификационных протоколов: CLI, Secure FTP и Windows Active Directory
- Обновляемая пользователем прошивка
- Обновление прошивки и загрузка файлов конфигурации сразу для нескольких устройств
- Совместимы с ИБП Smart App Online\*

# Карта удаленного управления RMCARD305

Удаленное управление, мониторинг и контроль ИБП через веб-браузер или SNMP.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Тип	Карта удаленного управления
СВЯЗЬ	
Протоколы	TCP/IP, UDP, SNMP v1 and v3, NTP, DNS, SMTP, IPv4 and v6, SSH, RADIUS, TLS, LDAP, Syslog, Windows Active Directory, CLI, Secure FTP
Сетевое подключение	RJ45 - 10/100Mbps Ethernet
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры (ШxВxГ) (дюйм)	2.6 x 1.7 x 5.3
Размеры (ШxВxГ) (мм)	66.04 x 43.18 x 134.62
Вес (фунт)	0.2
Вес (кг)	0.09
ГАБАРИТЫ В УПАКОВКЕ	
Размеры (ШxВxГ) (дюйм)	6.8 x 2.4 x 6.5
Размеры (ШxВxГ) (мм)	172 x 60 x 165
Вес (фунт)	0.4
Вес (кг)	0.18
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	
Рабочая температура	32°F to 104°F / 0°C to 40°C
Рабочая влажность	0% - 90% non-condensing
Рабочая высота	0-10000 feet (0-3000 meters)
Температура хранения	14°F to 122°F / -10°C to 50°C
Влажность хранения	0% - 95% non condensing
Высота хранения	0-50000 feet (0-15000 meters)
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Модели ИБП	*Online серии ИБП с Smart слотом
СЕРТИФИКАЦИЯ	
Безопасность	FCC Class A, CE
Экологичность	RoHS Compliant
ГАРАНТИЯ	
Гарантия на продукт	3 года ограниченной гарантии