

NEW

Серия ИБП «INF-AP RM» – Infinity RM



Модель	INF-500AP RM (3U)	INF-800AP RM (3U)	INF-1100AP RM (3U)	INF-1500AP RM (3U)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный			
Форм-фактор	установка в 19" стойку (Rack Type)			
Мощность полная	500 ВА	800 ВА	1100 ВА	1500 ВА
Мощность активная	300 Вт	480 Вт	770 Вт	1050 Вт
Входное напряжение	140V~280V +/- 3%			
Частота тока	50Гц/60Гц (автоопределение)			
Холодный старт	Да			
Энергосбережение	Да			
Фазы	Одна фаза с заземлением			
Выходное напряжение	220/230/240 В DC ± 5%			
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды			
Частота тока	50 Гц или 60 Гц ± 1%			
Время переключения	2-4 мс (типовое)			
Номинальный коэффициент мощности	0,6			
Макс. подавляемая энергия высоковольтных импульсов	220Дж, 8/20 мкс			
Функция сетевого фильтра	Да			
Защита ИБП от перегрузок	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд			
Вход ИБП	Автоматическое выключение для защиты от перегрузки и короткого замыкания			
Короткое замыкание	Немедленное отключение ИБП от оборудования			
USB-порт	Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений			
Тип	Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые: 65 Ач ~ 200 Ач (в комплект не входят)		Свинцово-кислотные герметизированные необслуживаемые: 100 Ач ~ 200 Ач (в комплект не входят)	
Напряжение и емкость батареи	12В DC		24В DC	
Типовое время перезарядки	10А		15А	
Защита АКБ	Автоматическая диагностика, Чрезмерный разряд, Короткое замыкание, предохранитель			
Подключение дополнительных батарей	Внешние АКБ			
Выходные разъемы	2 x CEE 7/4 + 4*IEC320 C13 с резервным питанием			
Размеры (Ш*Г*В), мм	428 x 219 x 130 мм			
Вес нетто, кг	6,7	8,3	11,8	13,2
Вес брутто, кг	8,9	10,5	14	15,4
Индикация	Цифровой дисплей (LCD)			
Звуковая сигнализация	Звуковые сигналы при переходе в резервный режим, разряда или неисправности батареи и перегрузки			
Акустический шум	< 50 дБ (на расстоянии 1 метр от поверхности)			
Условия работы	Максимальная высота над уровнем моря до 2000 м, 0~95% без конденсации, температура 0~40° С			
Стандартная гарантия	2 года			
Типичный срок службы	10 лет			

Больше информации о серии INF-AP RM здесь:

