

Модуль аналогового вывода «К15.АО2»

Модуль аналогового вывода «К15.АО2» применяется совместно с ЦПУ F4 и H7 для увеличения числа каналов аналогового вывода. Выходной сигнал активный 0 ... +20мА/0 ... +10В

Основные технические характеристики	
Максимальное количество подключаемых модулей на одну шину CAN	8 шт.
Гальваническая изоляция выходов	групповая
Разрядность ЦАП	16

Электрические характеристики	
Напряжение питания	24 В ±20%
Потребляемая мощность, не более	3 Вт
Электрическая прочность изоляции цепей	500 В
Защита входного напряжения	от переплюсовки
Количество аналоговых выходов	2 шт.
Тип выходного сигнала	ток, напряжение
Диапазон выходного токового сигнала	0 до 20 мА
Предел основной приведенной погрешности для 4-20 мА	0,1 %
Диапазон выходного напряжения от 0 до 10В	от минус 10 до 10 В
Предел основной приведенной погрешности для 0-10 В	0,05 %

Коммуникационные характеристики	
Интерфейс связи	CAN
Индикаторы состояния (Status, Run, Fault)	V



Условия эксплуатации	
Температура	от -40 до +60 °С
Влажность	от 10 до 90 %
Механические характеристики	
Размеры (Д x Ш x В)	107x22,5x136 мм
Масса, грамм	400
Степень защиты корпуса	IP20
Крепление	DIN-рейка 35 мм

