

## БЛОКИ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК REM-10 (10А)

### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК REM-10



- Алюминиевый корпус
- Варианты портов подключения: Schuko, IEC320 C13, IEC320 C19
- Комплектации: А — автомат защиты; АМ — амперметр; I — индикатор питания; FI — фильтр защиты с индикатором; V — выключатель.
- Подключение:  
 К — колодка для подключения внешнего шнура (кабеля) питания;  
 1.8 — встроенный шнур (кабель) питания 1.8 метра; 3 — встроенный шнур (кабель) питания 3 метра; Z — вход питания IEC60320 C14 (10A)
- Максимальная мощность потребления до 2,5 кВт
- Номинальное напряжение 220...250 В
- Номинальный ток 10 А
- 10" и 19"

#### Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
			50	60	510			
R-10-8S-V-440-Z	0,49	0,7	50	60	510	45	45	484
R-10-9S-I-440-Z	0,49	0,7	50	60	510	45	45	484
R-10-7S-FI-440-Z	0,49	0,7	50	60	510	45	45	484
R-10-10C13-I-440-Z	0,49	0,7	50	60	510	45	45	484
R-10-10C13-V-440-Z	0,49	0,7	50	60	510	45	45	484
R-10-10C13-FI-440-Z	0,49	0,7	50	60	510	45	45	484
R-10-5S-5C13-V-440-Z	0,49	0,7	50	60	510	45	45	484
R-10-6S-5C13-I-440-Z	0,49	0,7	50	60	510	45	45	484
R-10-4S-220-Z	0,35	0,5	50	60	290	45	45	256
R-10-4S-I-220-Z	0,35	0,5	50	60	290	45	45	256
R-10-3S-V-220-Z	0,35	0,5	50	60	290	45	45	256
R-10-5C13-V-220-Z	0,35	0,5	50	60	290	45	45	256

### ШНУРЫ ПИТАНИЯ REM-10



#### Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм		
			250	200	50
R-10-Cord-C13-S-1.8	0,60	0,70	250	200	50
R-10-Cord-C13-S-3	0,60	0,70	250	200	50
R-10-Cord-C13-S-5	0,60	0,70	250	200	50
R-10-Cord-C13-C14-1.8	0,60	0,70	250	200	50
R-10-Cord-C13-C14-3	0,60	0,70	250	200	50

## БЛОКИ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК REM-16 (16А)

### ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БЛОКИ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК REM-16



- Алюминиевый корпус
- Варианты портов подключения: Schuko, IEC320 C13, IEC320 C19
- Комплектации: А — автомат защиты; АМ — амперметр; I — индикатор питания; FI — фильтр защиты с индикатором; V — выключатель.
- Подключение:  
 К — колодка для подключения внешнего шнура (кабеля) питания;  
 1.8 — встроенный шнур (кабель) питания 1.8 метра; 3 — встроенный шнур (кабель) питания 3 метра; отсутствие символа — IEC 60320 C20
- Максимальная мощность потребления до 4 кВт
- Номинальное напряжение 220...250 В
- Номинальный ток 16 А
- Вертикальное и горизонтальное размещение

#### Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
			60	100	510			
R-16-9S-I-440-1.8	0,63	0,9	60	100	510	45	45	484
R-16-9S-I-440-3	0,77	1,1	60	100	510	45	45	484
R-16-8S-V-440-1.8	0,63	0,9	60	100	510	45	45	484
R-16-8S-V-440-3	0,77	1,1	60	100	510	45	45	484
R-16-9C13-V-440-1.8	0,63	0,9	60	100	510	45	45	484
R-16-9C13-V-440-3	0,77	1,1	60	100	510	45	45	484
R-16-7S-V-440	0,49	0,7	50	60	510	45	45	484
R-16-7S-FI-440-1.8	0,63	0,9	60	100	510	45	45	484
R-16-7S-FI-440-3	0,77	1,1	60	100	510	45	45	484
R-16-7S-A-440-3	0,77	1,1	60	100	510	45	45	484
R-16-7S-A-440-K	0,49	0,7	60	100	510	45	45	484
R-16-8S-AM-440-3	0,77	1,1	60	100	510	45	45	484
R-16-8C19-I-440-3	0,77	1,1	60	100	510	45	45	484
R-16-6C19-V-440	0,49	0,7	60	100	510	45	45	484
R-16-6C19-A-440-3	0,77	1,1	60	100	510	45	45	484
R-16-6C19-A-440-K	0,49	0,7	60	100	510	45	45	484

### ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БЛОКИ СИЛОВЫХ РОЗЕТОК REM-16

#### Технические характеристики

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, U	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
			60	100	1490				
R-16-20S-A-1420-3	1,54	2,2	60	100	1490	33	1420	45	45
R-16-20S-A-1420-K	1,54	2,2	60	100	1490	33	1420	45	45
R-16-10S-10C19-A-1420-3	1,54	2,2	60	100	1490	33	1420	45	45

Артикул изделия	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм			Высота, У	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм
			60	100	1490				
R-16-10S-10C19-A-1420-K	1,54	2,2	60	100	1490	33	1420	45	45
R-16-20S-FI-1420-3	1,54	2,2	60	100	1490	33	1420	45	45
R-16-10S-10C13-FI-1420-3	1,54	2,2	60	100	1490	33	1420	45	45
R-16-10S-10C13-V-1420	1,54	2,2	60	100	1490	33	1420	45	45
R-16-14C13-10C19-V-1420	1,54	2,2	60	100	1490	33	1420	45	45
R-16-25S-I-1820-3	1,54	2,2	60	100	1890	42	1820	45	45
R-16-25S-A-1820-3	1,54	2,2	60	100	1890	42	1820	45	45
R-16-25S-A-1820-K	1,54	2,2	60	100	1890	42	1820	45	45
R-16-15S-10C19-A-1820-K	1,54	2,2	60	100	1890	42	1820	45	45
R-16-25S-FI-1820-3	1,54	2,2	60	100	1890	42	1820	45	45
R-16-25C13-FI-1820-3	1,54	2,2	60	100	1890	42	1820	45	45
R-16-16C13-12C19-V-1820	1,54	2,2	60	100	1890	42	1820	45	45
R-16-15S-10C13-FI-1820-3	1,54	2,2	60	100	1890	42	1820	45	45
R-16-15S-10C13-V-1820	1,54	2,2	60	100	1890	42	1820	45	45

## ШНУРЫ ПИТАНИЯ REM-16



### Технические характеристики

Артикул изделия	Упаковка, шт.	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габариты упаковки, мм		
				250	200	50
R-16-Cord-C19-C20-1.8	10	0,60	0,70	250	200	50
R-16-Cord-C19-C20-3	10	0,60	0,70	250	200	50