

# Серия Professional Rackmount

PR750/1000ELCDRT1U

PR1UD0015RU-00

## Расширенная защита электропитания для критически важных приложений

**CyberPower**  
Reliability. Quality. Value.



ИБП серии Professional Rackmount обеспечивают повышенный уровень защиты электропитания для критически важных серверов, телекоммуникационного, VoIP и интернет оборудования. Выходной сигнал в форме чистой синусоиды и автоматический регулятор напряжения (AVR), стабилизирующий входное и поддерживающий безопасный уровень выходного напряжения, позволяют ИБП обеспечивать стабильное напряжение для подключенного оборудования, не прибегая к работе от батареи. Универсальный дизайн позволяет размещать ИБП серии Professional Rackmount в башенной конфигурации (T) или монтировать в стойку (RM) для максимального использования рабочего пространства.

В этой серии ИБП реализована возможность удаленного сетевого управления с программным обеспечением PowerPanel® Business Edition и опциональной SNMP/HTTP картой сетевого управления, что позволяет пользователям выполнять различные операции, включая мониторинг в реальном времени, удаленное управление ИБП и запланированные отключения серверов и рабочих станций.

### Применение

- Дом и домашний офис
- Домашние кинотеатры
- Малые офисы
- Средние предприятия
- Центры обработки данных
- Сети, серверы и рабочие станции
- Промышленное оборудование

Энергосбереже  
ние

Чистый синус  
на выходе

EPO порт

SNMP /HTTP


ЖК дисплей

Форм-фактор  
башня/стойка

### Особенности серии

- Технология GreenPower UPST™
- Выходной сигнал в форме чистого синуса
- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Конвертируемый форм-фактор башня/стойка
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Защита от электромагнитных, радиочастотных помех, всплесков и проседаний напряжения
- Разъемы критической нагрузки
- Защита телефон/факс/модем/DSL линий
- Автоматическая перезагрузка/перезарядка
- Порт аварийного отключения (EPO)
- Защита от случайного нажатия ВКЛ/ВЫКЛ
- Функциональный ЖК дисплей
- USB и серийный порты для подключения
- Заменяемые пользователем батареи
- Батареи с возможностью горячей замены
- SNMP/HTTP удаленное сетевое управление (опция)
- Программное обеспечение PowerPanel® Business Edition

#### ЧИСТАЯ СИНУСОИДА НА ВЫХОДЕ



Чистый синус на выходе подобен нормальному сигналу от сети электропитания, который обеспечивает непрерывную оптимальную работу оборудования. Smart App UPS CyberPower с чистой синусоидой на выходе разработаны для электроники, использующей блоки питания с активным PFC корректором мощности и других устройств, требующих для надлежащего функционала чистой синусоидальной волны.

#### PowerPanel® Business Edition



**ПО для автоматического завершения работы**  
Программное обеспечение PPBE® для управления электропитанием, совместимо с Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, Windows Server 2012, 2008, 2003, VMware Esxi, Citrix XenServer, Linux и Mac..

\*Функции программного обеспечения могут варьироваться в зависимости от версии прошивки и / или аппаратных ограничений.

# Серия Professional Rackmount

PR750/1000ELCDRT1U

**CyberPower®**  
Reliability. Quality. Value.

## Технические характеристики


Модель	PR750ELCDRT1U	PR1000ELCDRT1U
<b>Базовые характеристики</b>		
Мощность (ВА / Вт)	750 / 500	1000 / 670
Энергосберегающая технология	Да	
<b>Вход</b>		
Диапазон частоты	50/60 +/- 3 Гц (Автоопределение)	
Диапазон входного напряжения	160 -288 В	
<b>Выход</b>		
Тип разъемов (кол-во)	IEC320 C13 (6)	
Выходное напряжение	Чистая синусоида 230 В +/- 5%	
Частота	50 /60 +/- 0.1 Гц	
Типовое время переключения	4 мс	
Защита от перегрузок	Предохранитель/ Внутреннее ограничение по току	
AVR	Понижение / Двойное повышение	
<b>Сетевая защита и фильтрация</b>		
Защита от бросков напряжения	Да	
DSL / Телефон / Факс / Модем	—	
<b>Физические параметры</b>		
Размеры (В x Ш x Г) (мм)	44 x 430 x 490	
Вес (кг)	17.6	18
<b>Батареи</b>		
Необслуживаемые свинцово-кислотные	6В / 9Ач x 4	
Заменяемые пользователем	Да	
Типовое время перезарядки	6 часов	
<b>Время автономной работы</b>		
Половинная / Полная нагрузка (мин)	23 / 7	14 / 5
<b>Индикаторы состояния</b>		
Индикаторы	Работа от сети, Работа от батарей, Работа с AVR, Уровень нагрузки, Уровень батареи	
Звуковая сигнализация	Работа от батареи, Низкий заряд, Перегрузка	
Функциональный ЖК дисплей	Да	
<b>Программное обеспечение</b>		
PowerPanel® Business Edition	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux	
<b>Управление</b>		
Самодиагностика	Да	
Автоперезапуск / Автоматическая перезарядка	Да	
Порты подключения	USB, RS232	
SNMP/HTTP слот	Да	

# Все технические характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

© 2015 CyberPower Systems. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.



Передняя панель



Задняя панель



DISTRIBUTED BY:

CyberPower's  
Manufacturing  
Facilities are  
ISO 9001:2000,  
ISO 14000, and  
QC080000  
Approved