

Компактная станция технологического управления AdvantiX IPC-SYS4-A9



Если предприятию необходимо компактное, но в тоже время производительное и функциональное решение хороший выбор – станция технологического управления AdvantiX IPC-SYS4. Этот промышленный компьютер построен с использованием PICMG 1.3 платы. Такой дизайн системы повышает функциональность и удобство обслуживания, в конечном итоге снижая суммарную стоимость владения.

В прочном корпусе небольших размеров размещена система на основе набора микросхем Intel C236, 2-4 ядерного процессора Intel, оперативной памяти DDR4. Для расширения функциональных возможностей имеются слоты для плат PCI и PCIe. Конструктивная особенность корпуса этой станции – наличие резиновой уплотнительной прокладки между крышкой и остальной частью. Это придает дополнительную пыле- и влаго- защищенность. AdvantiX IPC-SYS4, при необходимости, монтируется на любую ровную поверхность – пол, стены, потолок.

Технические характеристики

Процессор	Intel Pentium G4400 (2 ядра) или Core i3-6100 (2 ядра) или Core i5-6500 (4 ядра) или Core i7-6700 (4 ядра, HT) или Xeon E3-1275 v5 (4 ядра, HT) LGA1151 – либо другой Intel Core шестого поколения
Чипсет	Intel® C236
Память	до 32ГБ, 2 x DIMM DDR4-2133, non ECC/ECC, одно- или двухканальная
Видеоподсистема	интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 510/530
Слоты расширения	3 x PCI, 1 x PCI-e x4 (дополнительно могут быть другие варианты с другой кроссспанелью) 1 x PCI-e x16 - все слоты полной высоты, полной длины
Отсеки	2 x 3.5" (внутренний и внешний) 1 x 5,25"
Дисковая подсистема	1 диск 3.5" HDD SATA 1 x оптический привод DVD±RW 6 SATA-600; поддержка RAID 0,1,5,10
Сеть	2 x контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel i219LM, i211AT, поддерживается WoL (Wake-on-Lan), PXE, Teaming, iAMT 11
Звуковая подсистема	5.1-канальная, ALC662 HD codec
Порты	5 x USB 2.0/3.0 (2 спереди, 3 сзади) 1 x DVI-I, 1 x DVI-D (с поддержкой 2-мониторной конфигурации) 2 x LAN (RJ-45) 1 x PS/2 (с Y-кабелем для клавиатуры и мыши) 2-4 x COM (COM1: RS232/422/485; COM2-4: RS232, выводятся по запросу) 1 x LPT (опционально) Аудио (Line In, Line Out, Mic In)
Питание	Источник питания 300W
Рабочая температура	5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)
Влажность	10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата
Габариты (мм)	393 (Г) * 213 (Ш) * 198 (В)
Вес	9 кг
Исполнение	Настольное / настенное (крепление в комплекте)
Цвет	Бежевый
Операционная система	Microsoft Windows 7 32/64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Linux
Гарантия	2 года (3 года опционально)