

Value500/600/700/800/1000E1

Value Series

Лучшая защита для дома и офиса



Энергосберегающая
Технология

Автоматическая
регулировка
напряжения (AVR)

Защита от
перенапряжен



Защита от
коллизий в сети

Индикаторы
состояния ИБП

USB & Serial

ИБП серии Value предлагают пользователям домашних и малых офисов чистое и стабильное резервное электропитание с гарантированной защитой от шумов в телефонной, факс, модемной или сетевой линии через порт RJ11/RJ45. С помощью встроенного автоматического регулятора напряжения (AVR), ИБП повышая/понижая напряжение и не прибегая к работе батареи, стабилизирует и поддерживает безопасное электропитание для подключенного оборудования.

Прилагаемое программное обеспечение PowerPanel® Personal Edition демонстрирует различные функции, среди которых, напряжение питания на входе / выходе, самодиагностика и примерное время работы батарей.



ПРИМЕНЕНИЕ

- Дом
- Офис
- Малый офис

Особенности серии

- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Защитные EMI, RFI фильтры от помех и скачков
- Защита телефонной/ сетевой линии
- Автоперезагрузка/ Автозарядка
- USB и порт RS232 для подключения к ПК
- ПО PowerPanel® Personal Edition Software

Powerpanel® Personal Edition



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Powerpanel® Personal Edition совместимо с Windows, Windows Server, Mac и Linux.

Технические характеристики

Название моделей	VALUE500EI	VALUE600EI	VALUE700EI	VALUE800EI	VALUE1000EI
Основное					
Топология ИБП	Линейно-интерактивный				
Энергосбережение	Да				
Вход					
Номинальное входное напряжение	230В				
Диапазон напряжения	165В - 280В				
Диапазон входной частоты	47- 63 Гц (Автоопределение)				
Номинальный входной ток	8А				
Тип входного разъема	IEC 320 C14				
Выход					
Мощность (ВА)	500	600	700	800	1000
Мощность (Вт)	275	360	385	480	550
Форма напряжения (работа от АКБ)	Апроксимированная синусоида				
Напряжение (работа от АКБ)	230В ± 10%				
AVR (AVR)	Одно повышение, одно понижение				
Частота (работа от АКБ)	50/60Гц ± 1%				
Кол-во розеток	3				
Тип розеток	IEC 320 C13				
Выходов с поддержкой питания от АКБ	3				
Типовое время переключения	4мс				
Батарея					
Время авт. работы на 50% нагрузки (мин)	6	8	7	8	7
Время авт. работы на 100% нагрузки (мин)	1.5	1			
Тип батареи	Герметизированные, свинцово-кислотные				
Количество батарей	1				
Типовое время заряда батареи	8 часов				
Защита от перенапряжения	Есть				
Фильтрация помех	Есть				
Защита телефон/интернет RJ11/RJ45 (Combo)	1-вх, 1-вых				
Управление и связь					
USB порт	Есть				
Порт RS232	Есть				
Световые индикаторы	Работа от сети, Работа от батареи, Ошибка (перегрузка)				
Звуковая сигнализация	Батарейный режим, АКБ разряжены, Перегрузка, Ошибка				
Програмное обеспечение	PowerPanel® Personal Edition				
Физическое					
Форм-Фактор	Башня (напольное размещение)				
Физические размеры					
Размеры (ШxВxГ) (мм.)	100 x 140 x 300				
Вес (кг.)	4	4.6	4.6	5.2	5.5
Окружающая среда					
Рабочая температура(°C)	0° C to 40° C				
Рабочая влажность (без конденсата) (%)	0% - 90% (без конденсата)				
Рабочая высота над уровнем моря	0-3000 метров				
Температура хранения	-20° C to 50° C				
Относительная влажность хранения	0% - 90%				
Тепловыделение (BTU/hr)	85 BTU/hr	99 BTU/hr	100 BTU/hr	102 BTU/hr	109 BTU/hr

#Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.©2015 CyberPower Systems. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

