

ШКАФЫ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НАВЕСНЫЕ (OUTDOOR)

ШКАФ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАВЕСНОЙ 19"



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в сложных климатических условиях внешней окружающей среды. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19") по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297).

Климатическое исполнение У1 (опционально УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) предназначено для эксплуатации на улице, а также внутри помещений при температуре от -45 до +40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 98% при температуре +25 °С.

Имеет цельнометаллическую сварную конструкцию.

Крепление шкафа осуществляется на стену или столб (крепление на столб приобретается дополнительно).

Отверстие в кронштейне для крепления шкафа на стену имеет диаметр 12 мм.

Дверь шкафа двухслойная вентилируемая, внутри установлен фильтр, также имеются места для установки вентиляторного модуля.

Кабельные вводы в шкаф выламываемые, расположены в днище. Внутри шкаф оклеен утеплителем.

Вертикальные направляющие регулируются по глубине.

Все металлические части шкафа соединены в единый контур.

Степень защиты оболочки IP65 (с установленным кондиционером или вентиляторным модулем – IP55).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00801	ШКТ-НВ-6U-600-350	6	250	Серый RAL 7035	50	Металл	290x600x350	17
130411-00802	ШКТ-НВ-6U-600-450	6	350	Серый RAL 7035	50	Металл	290x600x450	19
130411-00803	ШКТ-НВ-6U-600-550	6	450	Серый RAL 7035	50	Металл	290x600x550	21
130411-00804	ШКТ-НВ-6U-600-650	6	550	Серый RAL 7035	50	Металл	290x600x650	23
130411-00805	ШКТ-НВ-9U-600-350	9	250	Серый RAL 7035	50	Металл	440x600x350	25
130411-00806	ШКТ-НВ-9U-600-450	9	350	Серый RAL 7035	50	Металл	440x600x450	28
130411-00807	ШКТ-НВ-9U-600-550	9	450	Серый RAL 7035	50	Металл	440x600x550	31
130411-00808	ШКТ-НВ-9U-600-650	9	550	Серый RAL 7035	50	Металл	440x600x650	34
130411-00809	ШКТ-НВ-12U-600-350	12	250	Серый RAL 7035	50	Металл	580x600x350	36
130411-00810	ШКТ-НВ-12U-600-450	12	350	Серый RAL 7035	50	Металл	580x600x450	40
130411-00811	ШКТ-НВ-12U-600-550	12	450	Серый RAL 7035	50	Металл	580x600x550	43
130411-00812	ШКТ-НВ-12U-600-650	12	550	Серый RAL 7035	50	Металл	580x600x650	47
130411-00814	ШКТ-НВ-15U-600-450	15	350	Серый RAL 7035	50	Металл	714x600x450	46
130411-00815	ШКТ-НВ-15U-600-550	15	450	Серый RAL 7035	50	Металл	714x600x550	50
130411-00816	ШКТ-НВ-15U-600-650	15	550	Серый RAL 7035	50	Металл	714x600x650	54
130411-00817	ШКТ-НВ-18U-600-350	18	250	Серый RAL 7035	50	Металл	847x600x350	48
130411-00818	ШКТ-НВ-18U-600-450	18	350	Серый RAL 7035	50	Металл	847x600x450	52
130411-00819	ШКТ-НВ-18U-600-550	18	450	Серый RAL 7035	50	Металл	847x600x550	57
130411-00820	ШКТ-НВ-18U-600-650	18	550	Серый RAL 7035	50	Металл	847x600x650	61



ШКАФ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАВЕСНОЙ С КРЫШЕЙ



Предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования в сложных климатических условиях внешней окружающей среды. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19") по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297).

Климатическое исполнение У1 (опционально УХЛ1 по ГОСТ 15150-69) предназначено для эксплуатации на улице, а также внутри помещений при температуре от -45 до +40 °С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 98% при температуре +25 °С.

Имеет цельнометаллическую сварную конструкцию.

Крепление шкафа осуществляется на стену или столб (крепление на столб приобретается дополнительно).

Отверстие в кронштейне для крепления шкафа на стену имеет диаметр 12 мм.

Дверь шкафа двухслойная вентилируемая, внутри установлен фильтр, также имеются места для установки вентиляторного модуля.

Кабельные вводы в шкафу выламываемые, расположены в днище. Внутри шкаф оклеен утеплителем.

Вертикальные направляющие регулируются по глубине.

Все металлические части шкафа соединены в единый контур.

Степень защиты оболочки IP65 (с установленным кондиционером или вентиляторным модулем – IP55).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕНКЛ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, U	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ЦВЕТ	РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА, КГ	ТИП ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВxШxГ), ММ	МАССА, КГ
130411-00890	ШКТ-НВ-2-12U-600-500	12	400	Серый RAL 7035	50	Металл	677x600x559	60,75
130411-00891	ШКТ-НВ-2-12U-600-600	12	500	Серый RAL 7035	50	Металл	677x600x659	67,14
130411-00896	ШКТ-НВ-2-12U-600-800	12	700	Серый RAL 7035	50	Металл	677x600x859	73,93
130411-00892	ШКТ-НВ-2-15U-600-500	15	400	Серый RAL 7035	50	Металл	810x600x559	67,80
130411-00893	ШКТ-НВ-2-15U-600-600	15	500	Серый RAL 7035	50	Металл	810x600x659	74,55
130411-00898	ШКТ-НВ-2-15U-600-800	15	700	Серый RAL 7035	50	Металл	810x600x859	88,03
130411-00894	ШКТ-НВ-2-18U-600-500	18	400	Серый RAL 7035	50	Металл	943x600x559	74,85
130411-00895	ШКТ-НВ-2-18U-600-600	18	500	Серый RAL 7035	50	Металл	943x600x659	81,95
130411-00897	ШКТ-НВ-2-18U-600-800	18	700	Серый RAL 7035	50	Металл	943x600x853	96,13