



	PR5000ELCDRTXL5U	PR6000ELCDRTXL5U
(/)	5000 / 4000	6000 / 4500
	Yes	
	47 Hz - 63 Hz (Auto Sensing)	
	Hard Wire 3-wire	
(-)	(8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19, (1) Hard Wire 3-wire	
	Pure Sinewave at 230 Vac +/- 5%	
	50 Hz / 60 Hz +/- 0.1 Hz	
()	4ms	
	Circuit Breaker / Internal Circuitry Limiting	
AVR	Buck / Boost / Double Boost	
	Yes	
DSL / / /	RJ11/RJ45 (One In / One Out)	
(x x)()	220 x 433 x 645	
()	101.5	103.5
	12V / 9AH x 16	
	Yes	
()	4 Hours	
50% / 100% ()	31 / 12	28 / 10
	Power On, Using Battery, AVR, Load Level, Battery Level	
	On Battery, Low Battery, Overload	
	Yes	
PowerPanel® Business Edition	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux	
	Yes	
/	Yes	
	USB, Serial port (RS232)	
SNMP/HTTP	Yes	

#

© 2012 CyberPower Systems.

Батарея BPL48V75ART2U для увеличения автономной работы PR5000/6000ELCDRTXL5U

Модель	
Напряжение	48VDC
Сила тока	120A
Физические параметры	
Размеры (В x Ш x Г) (мм)	88 x 433 x 600
Вес (кг)	43.5
Батареи	
Необслуживаемые свинцово-кислотные	12V / 9AH x 12
Подключение	PP75
Время перезарядки (типичное)	5 Hours
Зарядное устройство	Yes
Параметры окружающей среды	
Рабочая температура	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Рабочая влажность	0 to 95% Non-Condensing



DISTRIBUTED BY:

CyberPower's
Manufacturing
Facilities are
ISO 9001:2000,
ISO 14000, and
QC080000
Approved

